



ANAQUA

BRUMISATEURS

LE SYSTEME AQUABRUM'

La brumisation haute pression ACTALYS département ANAQUA est un système de **désinfection et refroidissement d'air** par évaporation d'eau.

L'eau est pulvérisée à haute pression (50 à 105 Bar) par le groupe AQUABRUM' indispensable pour obtenir des microgouttelettes (environ 9 microns).

La vitesse d'évaporation d'une goutte d'eau dépend de sa taille et de l'hygrométrie de l'air.

Ces microgouttelettes, en s'évaporant, vont consommer de l'énergie et donc refroidir l'air.

Ce système est particulièrement adapté aux petites et moyennes surfaces.

La brumisation à haute pression permet **d'abaisser les températures** (variable en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante)



Installation de la brume AQUABRUM' :



Applications :

- Refroidissement
- Humification
- Abattage des poussières

ANAQUA

BRUMISATEURS



ANAQUA BRUMISATEURS



- Simplicité de réglage
- Robustesse
- Lecture des temps de marche et arrêt par simple afficheur

Pompe à vilebrequin à 3 pistons céramiques

RACCORDS INOX
Conseillé en porcherie
et milieux corrosifs

RACCORDS INOX 15-20-40 BUSES

CARACTÉRISTIQUES :

Pompe : vilebrequin à 3 pistons céramiques
Moteur : triphasé - 230/400V - **1430 Tr/min** - 50Hz
Coffret puissance : 0.75 kW
Châssis : plateau galvanisé
Capot : tôle alu anodisé
Débit : **4L/mn** de 70 à 105 bar
Filtre bocal mural : 5 microns

Poids : 32.5 kg
Dimensions (cm) : L45 x H37 x P37

RACCORDS INOX 80-100-120 BUSES

CARACTÉRISTIQUES :

Pompe : vilebrequin à 3 pistons céramiques
Moteur : monophasé - 220 - **1430 Tr/min** - 50Hz
Coffret puissance : 2.2 kW
Châssis : plateau galvanisé
Capot : tôle alu anodisé
Débit : **10L/mn** de 70 à 105 bar
Filtre bocal mural : 5 microns

Poids : 32.5 kg
Dimensions (cm) : L45 x H37 x P37

FONCTIONS :

- Mise sous tension par interrupteur marche/arrêt
- Temps de marche et arrêt réglables
- Mémorisation des paramètres en cas de coupure de courant